



Geeignete Verbindungsstücke für Schläuche und Rohre

		Quick- verschrau- bung	Quick- verschrau- bung	Schlauch- nippel	Klemm- ring- verschr.	Klemm- ring- verschr.	Klemm- ring- verschr.	Bördel- verschrau- bung	Bördel- verschrau- bung	Swage- lock
		QV 8 Messing	QV 8 Edelstahl	S 4/6 Kunst- stoff, Edelstahl	KV 8 (MS) Messing	KV 8 (VA) Edelstahl	KV 8 (PVDF)	BV 6 Messing	BV 6 Edelstahl	12 mm Edelstahl
		-07 	-08 	-00 	-04 	-06 	-19 	-09 	-11 	-21
Typ der pneumatischen Leitung	Nenndruck bei 20 °C									
PA-Schlauch 8/6 mm 	Pmax bei 60 °C = 12 bar	ja	ja		ja Stützhülse mitgeliefert	ja Stützhülse mitgeliefert	ja bis 10 bar			
PVC-Schlauch 10/6 mm 	ND auf Anfrage			ja						
PVC-Schlauch, verstärkt 12/6 mm 	ND auf Anfrage			ja						
PTFE-Schlauch 8/6 mm 	ND 4	ja			ja Stützhülse mitgeliefert	ja Stützhülse mitgeliefert	ja			
Kupferrohr 8/6 mm 	ND auf Anfrage				ja					
Kupferrohr 6/4 mm 	ND auf Anfrage							ja Bördelgerät erforderlich		
Edelstahlrohr 6/4 mm 	ND auf Anfrage								ja Bördelgerät erforderlich	
Edelstahlrohr 8/6 mm 	ND auf Anfrage					ja				
Edelstahlrohr 12/10 mm 	ND auf Anfrage									ja